



ENDURO HT2




Pavimento



Simétrico



Toda Estación

 Rango Rin: 15-16-17-18-20

 Series: 60-65-70-75-85

 Rango Símb. Vel: R S T

"PREMIUM" EN PAVIMENTO

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

Diseño superior de la banda de rodamiento

Tecnología avanzada de cancelación de ruido por bloques en la banda de rodamiento

Carcasa con tecnología de tensión optimizada

Nuevo compuesto en la banda de rodamiento

- ▶ Excelente respuesta y confort en conducción
- ▶ Reduce eficazmente emisión de ruido
- ▶ Excelente balance en control en piso húmedo y piso seco
- ▶ Agarre sobresaliente y gran estabilidad

Rin	Perfil	Tamaño	Indice Carga	Indice Velocidad	UTQG	Profundidad
18	60	P245/60R18	104	T	520A B	8.2
18	60	P265/60R18	109	T	520A B	8.2
17	65	P235/65R17	103	T	520A B	8.2
17	65	P245/65R17	105	T	520A B	8.2
17	65	P265/65R17	110	T	520A B	8.2
17	70	P265/70R17	113	T	520A B	8.2



ENDURO HT2



 Rango Rin: 15-16-17-18-20

 Series: 60-65-70-75-85

 Rango Símb. Vel: R S T

Rin	Perfil	Tamaño	Indice Carga	Indice Velocidad	UTQG	Profundidad
16	70	P215/70R16	99	T	520A B	8.2
16	70	P225/70R16	101	T	520A B	8.2
16	70	P235/70R16	104	T	520A B	8.2
16	70	P245/70R16	106	T	520A B	8.2
16	70	P265/70R16	111	T	520A B	8.2
16	75	LT225/75R16	115/112	R	-	10.2
16	75	P245/75R16	109	T	520A B	8.2
16	75	P265/75R16	114	T	520A B	8.2
16	85	LT235/85R16	120/116	R	-	10.2
15	75	P235/75R15	105	T	520A B	8.2