



Rango Rin: 15-16



Series: 70-75-85



Rango Símb. Vel: Q S

MÁXIMA TRACCIÓN FUERA DE CARRETERA

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS

Alta relación vacío vs. taco piramidal en los elementos de la banda de rodamiento

▶ Excelente resistencia al hidro-planeo y desempeño de auto-limpieza

Diseño agresivo en la banda de rodamiento

▶ Tracción sobresaliente en todas las condiciones

Construcción de carcasa reforzada

▶ Resistencia superior contra daños

Silueta especial de la carcasa y hombros sólidos

▶ Tracción mejorada y control en virajes

Rin	Perfil	Tamaño	Indice Carga	Indice Velocidad	UTQG	Profundidad
16	70	305/70R16LT	118/115	Q	-	14.6
16	75	245/75R16LT	120/116	Q	-	14.6
16	75	265/75R16LT	123/120	Q	-	14.6
16	75	285/75R16LT	122/119	Q	-	14.6
16	85	235/85R16LT	120/116	Q	-	14.6
15	75	LT235/75R15	104/101	S	-	14.6
15	-	31×10.50R15LT	109	Q	-	14.6
15	-	33×12.50R15LT	108	Q	-	14.6