



SP786

SUV TIRE H/T (ALL TERRAIN)

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ EL diseño de la banda de rodadura proporciona excelente desempeño de autolimpieza y rendimiento de la llanta.
- ✓ Los hombros anchos mejoran la rigidez, resistencia y capacidad de carga.
- ✓ El diseño de la banda proporciona buen agarre, estabilidad y tracción.

Tamaño	Rin	Perfil	Indice de Carga	Código de velocidad	UTQG
31X10.50R15LT	15	-	109	R	480AB
LT215/75R15	15	75	100/97	Q/R	480AB
LT225/75R15	15	75	102	T	480AB
LT235/75R15 10PR	15	75	116/113	Q/R	480AB
215/70R16	16	70	100	T	480AB
LT225/75R16 10PR	16	75	115/112	Q/R	480AB
LT245/75R16 10PR	16	75	120/116	Q/R	480AB
LT265/75R16 10PR	16	75	123/120	Q/R	480AB
275/70R16	16	70	114	S/T	480AB
LT285/75R16 10PR	16	75	126/123	Q/R	480AB
LT265/70R17 10PR	17	70	121/118	R/S	480AB
LT285/70R17 8PR	17	70	121/118	Q/R	480AB



Local Trading Colombia

Tamaño	Rin	Perfil	Indice de Carga	Código de velocidad	UTQG
235/70R16	16	70	106	S/T	480AB
245/70R16	16	70	107	S/T	480AB
255/70R16	16	70	111	T	480AB
265/70R17	17	70	115	S/T	480AB
275/65R17	17	65	115	H	480AB
265/65R17	17	65	112	T	480AB
265/60R18	18	60	110	H	480AB
235/80R17LT 10PR	17	80	120/117	Q/R	480AB
245/75R17LT 10PR	17	75	121/118	Q/R	480AB
215/70R16	16	70	100	S/T	480AB
225/70R16	16	70	103	S/T	480AB
LT235/85R16 10PR	16	85	120/116	Q/R	480AB
285/60R18	18	60	120	H	480AB